# Roulette pivotante avec double frein central:

# M39QZ-RF2K100
# (391q 29K100r Z985NP)



## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 100 mm |
| Largeur de voie | | 30 mm |
| Hauteur totale | | 139 mm |
| Déport | | 42 mm |
| Tige en acier | | 32x50 (30°) mm |
| Capacité de charge | | 100 kg |

## Description technique

| |
|---|
| Convient pour le nettoyage à la désinfection cabine |
| Dispositif pour permettre l'ajustement de l'effet de freinage (sans démontage de la roue ou roulette) |
| Mécanisme de commande intégrée avec frein de blocage total "q" et le frein de blocage directionnel "r" |
| Mécanisme de sélection graissé continuellement |
| Tôle d'acier |
| Zinc ou chromé passivé |

REACH compliant RoHS compliant

## Roue

| |
|---|
| Pneu élastomère thermoplastique (tpe) en fer gris ral 7011 |
| Plastique filet de protection gris argent ral 7001 |
| Naturel centre roue en plastique de couleur |
| Roulement à billes de précision |
| 80 shore A |

A company of Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com