

Roulette pivotante avec double frein central:

390q 29K080a Z2351ZA  
(M28QZ-RF2K080-AS)

Sur demande



## Caractéristiques techniques

|                    |                                                                                       |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Diamètre           |    | 80 mm                  |
| Largeur de voie    |    | 30 mm                  |
| Hauteur totale     |    | 113 mm                 |
| Déport             |    | 44 mm                  |
| Tige en acier      |   | 28x100<br>(41°/52°) mm |
| Capacité de charge |  | 80 kg                  |

## Description technique

Dispositif permettant d'ajuster le freinage en continu (sans démonter la roulette ni la roue)

Graisse longue durée dans la mécanique de commande

Mécanique de commande intégrée avec frein total «q» et frein de direction «r»

Pivot avec roulement à deux rangées

Protégé contre la poussière et les projections d'eau par une bague d'étanchéité en matière synthétique

Tôle d'acier

Zingué



## Roue

Électriquement conducteur

Libre de décoloration de contact

80 shore A

Centre de roue en plastique et pare-fils de protection gris argent ral 7001

Pneu élastomère thermoplastique (tpe) en fer gris ral 7011

Roulement à billes de précision