

Pivotant avec blocage directionnel:

390r 29K100y Z2351ZA (M28RZ-UF2K100-AS)

Sur demande



## Caractéristiques techniques

|                    |                                                                                       |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Diamètre           |    | 100 mm                 |
| Largeur de voie    |    | 30 mm                  |
| Hauteur totale     |    | 133 mm                 |
| Déport             |    | 42 mm                  |
| Tige en acier      |    | 28x100<br>(41°/52°) mm |
| Capacité de charge |  | 100 kg                 |

## Description technique

Dispositif permettant d'ajuster le freinage en continu (sans démonter la roulette ni la roue)

Graisse longue durée dans la mécanique de commande

Mécanique de commande intégrée avec frein total «Q» et frein de direction «r»

Pivot avec roulement à deux rangées

Protégé contre la poussière et les projections d'eau par une bague d'étanchéité en matière synthétique

Tôle d'acier

Zingué



## Roue

Polyuréthane thermoplastique pneu (tpu) en fer gris ral 7011 (Shore a 95)

Centre de roue en plastique et pare-fils de protection gris argent ral 7001

Roulement à billes de précision

Électriquement conducteur

Libre de décoloration de contact